

RÉGIE VIDÉO COPRODIF / 8 Caméras / 20 sources

Captation :

PANASONIC AW-HE120W (Caméra robotisée)	6
Larg. : 180 mm Prof. : 220 mm Haut. : 228 mm 0 U horiz. Poids : 3,000 kg Cons. : 030 w	
SONY PVW 350 (Caméra portable ou sur pied)	1
Long. : 332 mm Prof. : 124 mm Haut. : 269 mm 0 U vert. Poids : 6,300 kg Cons. : 033 w	
SONY FX 700 (Caméra portable ou sur pied)	1
Long. : 000 mm Prof. : 000 mm Haut. : 000 mm 0 U vert. Poids : 0,000 kg Cons. : 030 w	

Contrôle PTZ & vision :

PANASONIC AW-RP120 (Pupitre de télécommande caméras)	2
Larg. : 342 mm Prof. : 265 mm Haut. : 077 mm 6 U horiz. Poids : 3,000 kg Cons. : 006 w	

Régies :

BLACKMAGIC ATEM 2 M/E Production studio 4k / 20 sources (Unité centrale)	1
Larg. : 482 mm Prof. : 235 mm Haut. : 088 mm 2 U vert. Poids : 4,100 kg Cons. : 150 w	
BLACKMAGIC ATEM 2 M/E Broadcast panel / 20 sources (Pupitre mélangeur)	1
Larg. : 947 mm Prof. : 437 mm Haut. : 099 mm 10 U horiz. Poids : 15,250 kg Cons. : 075 w	
BLACKMAGIC ATEM 1 M/E Production studio 4k / 10 sources (Unité centrale)	2
Larg. : 482 mm Prof. : 235 mm Haut. : 044 mm 1 U vert. Poids : 2,600 kg Cons. : 100 w	
Mix-it panel / 10 sources (Pupitre mélangeur)	2
Larg. : 0 mm Prof. : 0 mm Haut. : 0 mm 0 U horiz. Poids : 0,0 kg Cons. : 0 w	

Conversion fibre optique :

NET RACER RACK 3U (Châssis de logement des cartes 16 simple ou 8 double)	1
Larg. : 482 mm Prof. : 280/350 mm Haut. : 132 mm 3 U vert. Poids : 000 kg Cons. : 350 w	
ERECA Topas ET120W NC (Boîtier émetteur pour Panasonic AW-HE120)	6
(Avec option retour signal programme HD-SDI à la caméra)	
ERECA Topas RT-T NC A (Carte de réception)	6
(Avec option retour signal programme HD-SDI à la caméra)	

Conversion full HD :

BLACKMAGIC Convertisseur HD-SDI vers HDMI	8
Long. : 92,27 mm Prof. : 114,25 mm Haut. : 023 mm 0 U vert. Poids : 0,259 kg Cons. : 5,52 w	
BLACKMAGIC Convertisseur HDMI vers HD-SDI	16
Long. : 92,27 mm Prof. : 114,25 mm Haut. : 023 mm 0 U vert. Poids : 0,259 kg Cons. : 5,52 w	

Multiview :

BLACKMAGIC Multiview 16 (4 - 9 ou 16 images)	2
Larg. : 482 mm Prof. : 154 mm Haut. : 044 mm 1 U vert. Poids : 2,300 kg Cons. : ??? w	

Écrans de contrôle « régie vidéo » :

BLACKMAGIC Smartview HD 17" (Vision / Preview / Programme / Diagonale image : 43 cm / Taille écran : 383 x 215 mm)	8
Larg. : 482 mm Prof. : 035 mm Haut. : 264 mm 6 U vert. Poids : 2,300 kg Cons. : 020 w	
BLACKMAGIC Smartview Duo 8" (Diagonale image : 20 cm / Taille écran : 177 x 100 mm)	7
Larg. : 482 mm Prof. : 035 mm Haut. : 132 mm 3 U vert. Poids : 1,430 kg Cons. : 020 w	
BLACKMAGIC Smartscope Duo 8" (Diagonale image : 20 cm / Taille écran : 177 x 100 mm)	2
Larg. : 482 mm Prof. : 035 mm Haut. : 132 mm 3 U vert. Poids : 1,530 kg Cons. : 020 w	

Écrans de contrôle « régie production » :

LCD 19" (Diagonale image : 48 cm)	8
Larg. : 482 mm Prof. : 035 mm Haut. : 264 mm 6 U vert. Poids : 000 kg Cons. : 030 w	

Écrans de contrôle « infographie » :

Samsung LCD 23" (Diagonale image : 58 cm)	2
Larg. : 482 mm Prof. : 035 mm Haut. : 264 mm 8 U vert. Poids : 000 kg Cons. : 020 w	

Écrans de retour « coulisses » :

LCD 19" (Diagonale image : 48 cm / montés sur rack à roulettes)	2
Larg. : 482 mm Prof. : 035 mm Haut. : 264 mm 7 U vert. Poids : 000 kg Cons. : 030 w	

Écrans plasma « diffusion » :

LG 60" / diagonale image : 1,52 m (montés sur structure)	4
Larg. : 1395 mm Haut. : 845 mm Poids : 41,4 kg Cons. : 250 w	
Sharp 90" / diagonale image : 2,30 m (montés sur structure)	2
Larg. : 2054 mm Haut. : 1211 mm Poids : 61,0 kg Cons. : 166 w	

Enregistrement :

BLACKMAGIC Hyperdeck studio pro	3
Larg. : 482 mm Prof. : 235 mm Haut. : 044 mm 1 U vert. Poids : 0,000 kg Cons. : 020 w	
SANDISK disque dur 480 Go SSD 2.5" Extrem 2	6

Lecteurs sources :

SAMSUNG lecteur DVD & Blu-ray	2
--	---

Routage & distribution :

BLACKMAGIC Smart Videohub (Grille numérique dispach 40 x 40)	1
Larg. : 482 mm Prof. : 160 mm Haut. : 088 mm 2 U vert. Poids : 4,500 kg Cons. : 060 w	
BLACKMAGIC Videohub Smart Control Panel	1
Larg. : 482 mm Prof. : 030 mm Haut. : 044 mm 1 U vert. Poids : 1,000 kg Cons. : 020 w	
KRAMER VM-4 HXL Distributeur HDMI x 1 vers HDMI x 4	2
Larg. : 482 mm Prof. : 182 mm Haut. : 44 mm 1 U vert. Poids : 2,500 kg Cons. : 016 VA	
KRAMER VM-4 HN Distributeur HDMI x 1 vers HDMI x 4	3
Larg. : 482 mm Prof. : 182 mm Haut. : 44 mm 1 U vert. Poids : 2,500 kg Cons. : 000 VA	
Elite Splitter HDMI x 1 vers HDMI x 8	2
Larg. : 482 mm Prof. : 250 mm Haut. : 44 mm 1 U vert. Poids : 0,000 kg Cons. : 000 VA	

Son :

BLACKMAGIC Audio monitor (Pilotage & contrôle son)	1
Larg. : 482 mm Prof. : 245 mm Haut. : 044 mm 1 U vert. Poids : 3,600 kg Cons. : 060 w	
SONY SRS-200 (Paire d'enceintes)	1
Long. : 000 mm Prof. : 000 mm Haut. : 000 mm 0 U vert. Poids : 0,000 kg Cons. : 000 w	

Intercom :

ALTAIR EF-204	1
Larg. : 482 mm Prof. : 250 mm Haut. : 044 mm 1 U vert. Poids : 4,000 kg Cons. : 024 v	
PHONAK TX-300 V (Retour oreillette animateur)	1
Larg. : 203 mm Prof. : 200 mm Haut. : 044 mm 1 U vert. Poids : 2,000 kg Cons. : 012 v	

Contrôle RJ 45 :

CISCO Hub switch RJ45 x 16	2
Larg. : 482 mm Prof. : 170 mm Haut. : 044 mm 1 U vert. Poids : 1,200 kg Cons. : 000 w	
DIGITUS Panneau de connexion RJ45 x 12	2
Larg. : 241 mm Prof. : 000 mm Haut. : 044 mm 1 U vert. Poids : 0,000 kg Cons. : 000 w	

Alimentation :

Bloc alimentation PC x 10 + interrupteurs	7
Larg. : 482 mm Prof. : 120 mm Haut. : 088 mm 2 U vert. Poids : 0,000 kg Cons. : 000 w	
Bloc alimentation PC x 8 + interrupteurs	1
Larg. : 482 mm Prof. : 060 mm Haut. : 044 mm 1 U vert. Poids : 0,000 kg Cons. : 000 w	
Rack prises PC x 8	5
Larg. : 482 mm Prof. : 050 mm Haut. : 044 mm 1 U vert. Poids : 0,000 kg Cons. : 000 w	

Ventilation :

Bloc ventilation x 3	4
Larg. : 482 mm Prof. : 050 mm Haut. : 132 mm 3 U vert. Poids : 0,000 kg Cons. : 000 w	

Éclairage :

Rack éclairage led (pour éclairage arrière rack)	12
Larg. : 482 mm Prof. : 050 mm Haut. : 044 mm 1 U vert. Poids : 0,000 kg Cons. : 000 w	
Rack éclairage lampes à led (pour éclairage table)	3
Larg. : 482 mm Prof. : 050 mm Haut. : 044 mm 1 U vert. Poids : 0,000 kg Cons. : 000 w	

Gaines :

Neutrik câble opticalcon advanced duo SMPTE monomode sur touret GT 380 - longueur 60 m	3
Neutrik câble opticalcon advanced duo SMPTE monomode sur touret GT 380 - longueur 30 m	2
Neutrik câble opticalcon advanced duo SMPTE monomode sur touret GT 380 - longueur 10 m	1

Câbles :

SDI - diverses longueurs jusqu'à 120 m
HDMI - diverses longueurs jusqu'à 25 m

Sonorisation :

Paire d'enceintes actives 2 x 300 w (noires avec pieds)	1
Paire d'enceintes actives 2 x 300 w (blanches / retour sur scène)	1
Paire d'enceintes actives 2 x 150 w (avec pieds)	1



COPROJIF

Communication Production Diffusion en Événementiel

Pierre Pécharman

Réalisation & conception vidéo - Car règle vidéo
Création & organisation événementielle
Conseil en communication media vidéo
Coaching en expression personnelle

ZI Terres Noires - Avenue Lagazanne - 81370 Saint-Sulpice
06 07 51 69 59 - 05 61 61 50 50 - pierre.pecharman@wanadoo.fr

n° SIRET : 803 328 632 00010 - Code APE : 8230 Z - TVA Intra-communautaire : FR 53803328632